

## H-TLED-60-2835

Tira flexible  
60 LEDs x metro, 2835 SMD, interior



### DESCRIPCIÓN

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                           | H-TLED-60-2835                                                                           |
| <b>Descripción</b>                      | Tira flexible<br>60 LEDs x metro, 2835 SMD, interior                                     |
| <b>Tonalidades</b>                      | BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)                                                     |
| <b>Dimensiones</b>                      | 5 m   0.8 cm   0.2 cm                                                                    |
| <b>Corte</b>                            | Cada 5 cm (zona de corte marcada)                                                        |
| <b>LED / m</b>                          | 60 LED/m                                                                                 |
| <b>Tipo de LED</b>                      | 2835 SMD                                                                                 |
| <b>Crecimiento</b>                      | Máximo crecimiento en serie 5 metros                                                     |
| <b>Uso</b>                              | Interior                                                                                 |
| <b>Atenuable</b>                        | Si                                                                                       |
| <b>Controlador compatible</b>           | N/A                                                                                      |
| <b>Temperatura de trabajo</b>           | -20° C   50° C                                                                           |
| <b>Garantía</b>                         | 2 años                                                                                   |
| <b>Conector</b>                         | Conector Plug In                                                                         |
| <b>Alimentación</b>                     | 12 V  |
| <b>Potencia</b>                         | 25 W x 5 m   5 W x m                                                                     |
| <b>Índice de protección</b>             | IP20                                                                                     |
| <b>Índice de reproducción cromática</b> | ≥70                                                                                      |
| <b>Eficiencia luminosa</b>              | BC 100 lm/W   LD 90 lm/W                                                                 |
| <b>Lúmenes</b>                          | BC 2500 lm   LD 2250 lm                                                                  |
| <b>Temperatura de Color</b>             | BC 3000 K - 3300 K   LD 6000 K - 7000 K                                                  |
| <b>Ángulo de iluminación</b>            | 120°                                                                                     |
| <b>Horas de vida</b>                    | 15,000 h                                                                                 |
| <b>Accesorios</b>                       | N/A                                                                                      |
| <b>Certificado</b>                      | NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)                                                     |

