

# Ficha de producto



## LIVING NOW BTICINO

### Frontal tapas ciegas Living Now - Blanco - 1 módulo

REF. KW00 | EAN. 8005543613245

Tapa fija blanca para la terminación estética del poste ciego, 1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Tapa fija blanca para la terminación estética del poste ciego, 1 módulo.

### Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- 1 módulo
- Blanco
- Tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

### Recomendaciones / Restricciones

- Montado en la placa una vez finalizado el trabajo, para un resultado digno de un profesional
- Sólo para uso en interior
- Se instala en la placa al final de la obra para un resultado perfecto. Para uso en interior.

### Descripción

Frontales - Tapas ciegas -A utilizar con tapas ciegas ref. K4949 y ref. K4950 - 1 módulo - Blanco.

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

### Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

## Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central	Tratamiento antibacteriano	No
Impresión/marcado	Ninguno	Color	Blanco
Símbolo palpable/sin barreras	No	Número RAL (similar)	9003
Uso	Otros	Con área para etiqueta	No
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No	Con lente/símbolo intercambiable	No

<b>Tipo de fijación</b>	Bloquear en posición	<b>Apto para el grado de protección (IP)</b>	IP20
<b>Ventana de control/salida de luz</b>	No	<b>Resistencia al impacto</b>	IK00
<b>Material</b>	Plástico	<b>Anchura</b>	22 mm
<b>Calidad del material</b>	Termoplástico	<b>Altura</b>	86 mm
<b>Libre de halógenos</b>	Si	<b>Profundidad</b>	7 mm
<b>Tratamiento de superficie</b>	Sin tratamiento	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-5-35 °C
<b>Acabado de superficie</b>	Mate	<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10-70 °C

## Documentación

---

### Documentación Técnica

 IDP000277\_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)

### Página de catálogo y otros

 BR LIVING NOW\_LEG4142.pdf | PDF (19.6Mo)

### Certificados

 LGRP-00885-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)

 OC / CB-HU-005630 | (0.38Mo)

 LGRP-00884-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)

 LGRP-01138-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)

 OC / CB-FR\_711679/A1 | (0.53Mo)

 OC / CB-HU-005960 | (0.59Mo)

 LGRP-00940-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

 LGRP-01052-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

 AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

 LGRP-00883-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)