

## TLED-280-2110-IP66

Tira flexible 280 LEDs  
2110 SMD exterior



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	TLED-280-2110-IP66
<b>Descripción</b>	Tira flexible 280 LEDs 2110 SMD exterior
<b>Tonalidades</b>	BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)   BN (Blanco neutro)
<b>Dimensiones</b>	5 m   1.2 cm   0.5 cm
<b>Corte</b>	Cada 2.5 cm (zona de corte marcada)
<b>LED / m</b>	280 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2110 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 5 metros
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Atenuable</b>	Si
<b>Controlador compatible</b>	N/A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10° C   40° C
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Conector</b>	Cables sin conector
<b>Alimentación</b>	24 V $\overline{\text{=}}$
<b>Potencia</b>	96 W x 5 m   19.2 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP66
<b>Índice de reproducción cromática</b>	>90
<b>Eficiencia luminosa</b>	LD 83.33 lm/W   BN 83.33 lm/W   BC 78.12 lm/W
<b>Lúmenes</b>	LD 8000 lm   BN 8000 lm   LD 7500 lm
<b>Temperatura de Color</b>	6000 K   4000 K   3000 K
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	30,000 h
<b>Accesorios</b>	N/A
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)