

# Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - neutra - 1 módulo - Blanco

REF. KW01 | EAN. 8005543613276

Tecla para el acabado estético de los mandos (interruptores y actuadores MH), color blanco.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Tecla para el acabado estético de los mandos (interruptores y actuadores MH), color blanco.

### Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la luz de localización (cuando se instala en el mecanismo)
- 1 módulo - Blanco, tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

### Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar con comandos de tipo electromecánico, electrónicos y MyHome
- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior
- Sólo para uso en interiores

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

### Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla

### Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

## Características técnicas

Modelo	Botón de control manual	Color	Blanco
Impresión/marcado	Ninguno	Número RAL (similar)	9003

<b>Uso</b>	Otros	<b>Con área para etiqueta</b>	No
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No	Con lente/símbolo intercambiable	No
<b>Tipo de fijación</b>	Bloquear en posición	Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Ventana de control/salida de luz	Si	Resistencia al impacto	IK00
<b>Material</b>	Plástico	Anchura	22 mm
Calidad del material	Termoplástico	Altura	86 mm
Libre de halógenos	Si	Profundidad	7 mm
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Acabado de superficie	Mate	Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tratamiento antibacteriano	No		

## Documentación

---

### Documentación Técnica

IDP000277\_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)

### Página de catálogo y otros

BR LIVING NOW\_LEG4142.pdf | PDF (19.6Mo)

### Certificados

LGRP-00885-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)

LGRP-00884-V01.01-EN.pdf | PDF (1.09Mo)

Decl. UE RED-A 4396 A | (0.43Mo)

OC / CB-FR\_711679/A1 | (0.53Mo)

OC / CB-HU-005960 | (0.59Mo)

Decl. UE RED-A 4404 A | (0.43Mo)

OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)

Decl. UE RED-A 4400 A | (0.43Mo)

LGRP-01052-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

Decl. UE RED-A 4408 A | (0.43Mo)

AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

LGRP-00883-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)