

LED 5050 SMD EXTERIOR
16.11 lm/LED (en 3000°K)
13.1 lm/LED (en 6500°K)

MLED-60-IP68-5050

LED ATENUABLE

TIRA FLEXIBLE DE LED
5050 SMD 12V IP68



Producto	Fuente de luz	IP	Sumergible	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Voltaje	Potencia máxima	LED/m	Lúmens/LED	Lúmens/m	Eficiencia energética	Ángulo	Corte	Crecimiento	Vida promedio	Accesorios y conectores	Observaciones	
MLED-60-IP68-5050/BC	LED 5050 SMD	IP68	Sí	Long. 5m; ancho PCB 10mm	Exterior	Blanco cálido		12Vcd	14.4 W/m 72 W/5m	60	16.11 lm*	967 lm*	88.43 lm/W*	120°	 Cada 3 LED (ver zona de corte)	Ver p. 68	35,000 horas	Ver p. 17	REQUIERE DRIVER El driver requerido es en base a los Watts totales de las tiras de LED conectadas (ver p. 34)
MLED-60-IP68-5050/LD	LED 5050 SMD	IP68	Sí	Long. 5m; ancho PCB 10mm	Exterior	Luz de día		12Vcd	14.4 W/m 72 W/5m	60	13.1 lm*	786 lm*	53.57 lm/W*	120°	 Cada 3 LED (ver zona de corte)	Ver p. 68	35,000 horas	Ver p. 17	
MLED-60-IP68-5050/RO	LED 5050 SMD	IP68	Sí	Long. 5m; ancho PCB 10mm	Exterior	Rojo		12Vcd	14.4 W/m 72 W/5m	60	5 lm	300 lm	N/A	120°	 Cada 3 LED (ver zona de corte)	Ver p. 68	35,000 horas	Ver p. 17	
MLED-60-IP68-5050/AZ	LED 5050 SMD	IP68	Sí	Long. 5m; ancho PCB 10mm	Exterior	Azul		12Vcd	14.4 W/m 72 W/5m	60	4 lm	240 lm	N/A	120°	 Cada 3 LED (ver zona de corte)	Ver p. 68	35,000 horas	Ver p. 17	
MLED-60-IP68-5050/VE	LED 5050 SMD	IP68	Sí	Long. 5m; ancho PCB 10mm	Exterior	Verde		12Vcd	14.4 W/m 72 W/5m	60	10 lm	600 lm	N/A	120°	 Cada 3 LED (ver zona de corte)	Ver p. 68	35,000 horas	Ver p. 17	


* Datos obtenidos según el método de prueba IES LM-79-08 (Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of Solid-State Lighting Products for the Illumination Engineering Society of North America Lighting)




MLED-60-IP68-5050



CUENTA CON ARCHIVOS .IES
PARA PROGRAMA DIALux



MLED-60-IP68-5050/BC



MLED-60-IP68-5050/LD

CONECTORES

Conectores para uso interior, es responsabilidad del instalador aislarlos para su uso en exterior.



MLED-60-1-5050

MLED-60-4-5050

MLED-60-2-5050



MLED-60-3



MLED-60-5-5050

NOTA: Debido a que con el paso del tiempo la cinta adhesiva 3M pierde su adherencia por el calor, el polvo y la humedad, es recomendable el uso de grapas plásticas para la sujeción.




MLED-60-6WP



MLED-GF

SELLE CON SILICÓN

PROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO ANTES DE SU INSTALACIÓN



Para reforzar el aislamiento e impedir la filtración de agua al interior de los rollos y mangueras de LED de uso exterior: IP45, IP65 e IP68, APLICAR SILICÓN en las partes señaladas.

NO PERFORAR



MLED-60-7-KSILICON

Atenúa este producto con este dimmer (ver p. 35)



NUEVO

CTRL-12V-180W-MCR (controlador)