



MLED-NEON-20-127V

Manguera flexible 72 LEDs por metro, 5050 SMD NEON, IP65 exterior 20 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-NEON-20-127V
Descripción	Manguera flexible 72 LEDs por metro, 5050 SMD NEON, IP65 exterior 20 m
Tonalidades	BC Blanco cálido LD Luz de día RO Rojo Ve Verde AZ Azul
Dimensiones	20 m 1 cm 0.2 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDS por metro	72 LEDs x m
Tipo de LED	5050 SMD NEON
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	1 Accesorio de conexión incluido
Protección eléctrica	Fusibles en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	180 W x 20 m 9 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	BC ≥ 70 IRC LD ≥ 70 IRC RO N/A VE N/A AZ N/A
Eficiencia luminosa	BC 22.2 lm/W LD 59.4 lm/W RO 4.9 lm/W VE 20.4 lm/W AZ 5.2 lm/W
Lúmenes	BC 4450 lm LD 4750 lm/W RO 500 lm VE 2930 lm AZ 440 lm
Temperatura de Color	BC 2600 K - 2800K LD 6000 K - 6500 K RO N/A VE N/A AZ N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposo de 2 horas
Accesorios	2 tramos de thermofit + 1 conector + 1 cable de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)