

CINTA 315

CINTA FRICCIÓN PARA AISLAMIENTO GRADO ELECTRICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta aislante con respaldo de tela de algodón y adhesivo hule-resina no corrosivo.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Tela de Algodón
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Negro



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Es muy utilizada en protección de cables colgantes de grúas viajeras, arneses industriales, líneas neumáticas en montacargas, protección de aislamiento eléctrico y mecánico de cables de equipo de soldadura eléctrica que se arrastran por el piso y trabajos de mantenimiento industrial en general.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.38 mm	15 mils	IACA 147
Adhesion Inicial	7.6 cm/min	3 in/min	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	12 kg/cm	67 lb/in	ASTM D-3330/M
Elongación	7.4%	7.4%	ASTM D-3759
Resistencia Dieléctrica	1200 volts	1200 volts	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos únicamente y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
315	18mmX20m

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com