



Cintas Adhesivas

330

CINTA ELÉCTRICA USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta aislante de alta resistencia dieléctrica, auto-extinguible, flexible y elástica. Altamente conformable y resistente a la humedad, a la corrosión galvánica y muy estable a la temperatura ambiental. Esta cinta tiene reconocimiento de los laboratorios UL.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en fabricación de barras colectoras, en amarre de bobinas eléctricas, en cajas de registros, en líneas telefónicas y en general para reparaciones de mantenimiento industrial.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Espesor:	0.17 mm	6.7 mils	IACA D-174
Adhesión al Respaldo:	213 gr/cm	19.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero:	213 gr/cm	19.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión:	3.85 kg/cm	21.6 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	220 %	220 %	ASTM D-3759
Resistencia Dieléctrica:	7000 volts	7000 volts	ASTM D-1000
Color:	Negro, Azul, Amarillo, Rojo, Verde y Blanco.	--	--

MEDIDAS DISPONIBLES: 19MM X 9M / 19MM X 18M



330

CINTA ELÉCTRICA USO INDUSTRIAL

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuentes, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.



OFICINA MATRIZ
Industrias Tuk, S.A. de C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari
km 7.5, Apodaca N.L. México C.P. 66632
Tel. (81) 8221.7400 Fax (81) 8221.7429
info@tuk.com.mx www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADÁ
Hystik Inc. 12941 North Fwy.
Suite 550, Houston, Tx. 77060 U.S.A.
Sin costo 01.800.8.hystik
Tel. 01.800.8.447845 Fax (281) 209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA
Hystik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial de Sta. Elena
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2289.4798 Fax (503) 2289.4789
infoca@hystik.com www.hystik.com