

MULTI-PROPÓSITO, 1 CANAL

SERIE E100B y EW100B

24 Horas

- Señales
- Ventilación
- Aire Acondicionado
- Bombas
- Luces de seguridad

Mismo programa todos los días
INTERVALOS DE ENCENDIDO Y APAGADO
Total por día Intervalo mínimo
 10 ON y 10 OFF 1 min

Todas la unidades son de 120/277V~, 50/60Hz.

Información de Pedido

Contactos secos (Descargados)	Modelo
1P1T	E101B*
2P1T	E103B†
1P2T	E120B†
1P1T Contactos momentáneos señales	E201B (dos canales)

Caja plástica estándar en todos los modelos.

† Disponible con caja Noryl en Lexan transparente. Adicionar sufijo "NC".

*Modelos con aprobación NOM-NYCE

7Días

- Luces de pantalla
- Calefacción y Aire acondicionado
- Señales para exterior
- Sistemas de seguridad

Capaz de operar diferentes programas cada día de la semana
INTERVALOS DE ENCENDIDO Y APAGADO
Total por semana Intervalo mínimo
 10 ON y 10 OFF 1 min

Todas la unidades son de 120/277V~, 50/60Hz.

Información de Pedido

Contactos secos (Descargados)	Modelo
1P1T	EW101B*
2P1T	EW103B†
1P2T	EW120B†
1P1T Contactos momentáneos señales	EW201B (dos canales)

*Caja plástica estándar en todos los modelos.

† Disponible con caja Noryl en Lexan transparente. Adicionar sufijo "NC".

*Modelos con aprobación NOM-NYCE



1



Esta nueva serie ofrece contactos para 40 Amp. actualizados, eliminando la necesidad de utilizar contactores en varias aplicaciones. La capacidad de alimentación multivoltaje inside en una reducción substancial en los inventarios y una mayor flexibilidad de uso. *Todas estas características y una caja para uso interior viene de línea en cada unidad.

Características Estándar (todos los modelos)

Pantalla	LCD
Programación *Para 24 hrs. y 7 días misma cantidad de ON/OFF	1.Sencilla, con instructivo. 2.Puede realizarse para carga alterna. 3.La memoria se mantiene gracias al supercapacitor integrado como respaldo en caso de falla de energía.
Anulación Manual	Del siguiente programa regular de encendido o apagado, cuando se reestablezca la operación automática o permanentemente si se desea.
Formato de Reloj	AM/PM
Reserva para fallas de energía	Todos los modelos cuentan con un supercapacitor integrado que asegura 4 días, en caso de falla de energía eléctrica.