

# NAÚTICO SMART



- ✓ Uso exteriores e interiores.
- ✓ Ideal para ambientes húmedos con IP65.
- ✓ Encendido automático al anoecer.

Luminario con fotosensor para sobreponer en muro o techo, fabricado en polipropileno que le brinda rigidez y resistencia a impactos. Recomendado para hotelería, centros comerciales, industria, granja.

## ► Potencias disponibles

### Blanco ovalado



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
FSNBL-243000	24W	2160 lm	90 lm/W	110V-240V	0.20A-0.44A	0.20 Kg	● 3000K
FSNBL-246500	24W	2160 lm	90 lm/W	110V-240V	0.20A-0.44A	0.20 Kg	● 6500K

### Negro ovalado



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
FSNNE-243000	24W	2160 lm	90 lm/W	110V-240V	0.20A-0.44A	0.20 Kg	● 3000K
FSNNE-246500	24W	2160 lm	90 lm/W	110V-240V	0.20A-0.44A	0.20 Kg	● 6500K

## ► Características

### ((( ))) CON FOTOSENSOR

GARANTÍA  
2 AÑOS



## ► Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
FSNBL-243000	270*142*70
FSNBL-246500	270*142*70
FSNNE-243000	270*142*70
FSNNE-246500	270*142*70

