

3YDLED3161MVBTCW

LUCIDA I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	3YDLED3161MVBTCW
Nombre (s):	Lucida I
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 3 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.03 A-0.01 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	115 lm
Temperatura de color [K]:	2 700 K - 6 500 K
Color de luz:	CCT Variable
Ángulo de apertura [°]:	34°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	1 año
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect



1 AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*