

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad con placa 15A 127V blanco Simon 25 Plus

REF 25424-60



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

DIMENSIONES (MM)

66.93mm x 43.43mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**PELACABLES NECESARIOS (MM)**

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA**NORMATIVA**

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA**ALTO PRODUCTO**

41.6 MMT

ANCHO PRODUCTO

75.5 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

114.6 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.36 DMQ

PESO NETO

97.97 GRM

PESO BRUTO

97.97 GRM

EAN PRODUCTO

7506207313026

EMBALAJE

12

ALTO EMBALAJE

135 MMT

ANCHO EMBALAJE

94 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

303 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.845 DMQ

PESO NETO

1175.64 KGM

PESO BRUTO

1.176 KGM

EAN EMBALAJE

7506020304089