

MLED2-25

MANGUERA FLEXIBLE, 36 LEDS POR METRO, ø3 DIP, EXTERIOR 25 m



Consulta el video de instalación en YouTube



Longitud: 25 m | 1.2 cm Ø

Corte: 1 m

LEDs por metro: 36 LEDS

Tipo de LED: ø3 DIP

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 100 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 30,000 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: N/A

Garantía: 3 años

Conector: 1 accesorio de conexión incluido.

Alimentación: 127 V ~ | 60 Hz

Potencia: 60 W x 25 m | 2.4 W x m

Índice de protección: IP65

Índice de reproducción cromática: N/A

Temperatura de trabajo: -20° | 50° C

Ángulo de iluminación: 360°

Accesorios incluidos: 25 clips + 25 pijas
+ 1 tramo de thermofit
+ 1 conector
+ 5 cables de alimentación

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED2-25/BC	2700 - 3000 K	146.328 lm	51 lm/W
MLED2-25/LD	6000 - 7000 K	131.885 lm	46.44 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



2700K ± 3000K



6000K ± 7000K

ACCESORIOS

*No incluidos



MLED-2H



MLED-2H-1/25



MLED-2H-2/25



MLED-2H-3/25



MLED-2H-4/25



MLED-2H-5/25-10PCS



MLED-2H-6/25-2PCS



MLED-2H-7/25-2PCS



MLED-2H-8/25



¡IMPORTANTE! Manguera exclusiva para exteriores.
Leer recomendaciones de uso de este producto: página 222