



IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

JC5, JC10, JC20 y JC50

Lámparas tipo cacahuate halógenas JC a 12V



Ahorra energía


Así funcionan las lámparas halógenas:

El principio de funcionamiento de una lámpara halógena es muy similar al de una lámpara incandescente común. En los dos tipos de lámpara la incandescencia que produce la luz visible se basa en la altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento.


Al encender la lámpara el filamento de tungsteno se comienza a calentar y al llegar a una temperatura alta el filamento provoca una reacción en forma de vapor de tungsteno. El vapor desprendido, cuando toca la superficie interior del cristal de cuarzo, se combina con el gas halógeno que contiene la cápsula o el tubo en su interior y se convierte en halógenuro de tungsteno. El halógenuro formado tiende fluir en dirección al filamento, donde la alta temperatura que éste presenta lo convierte de nuevo en metal tungsteno. Como resultado, el filamento se reconstruye liberando gas halógeno durante ese proceso, permitiendo que continúe efectuándose el denominado "ciclo del halógeno".



G4



GY6.35



Características de las lámparas:

- Lámparas tipo cacahuate halógenas JC a 12V

Modelo	Potencia	Amperaje a 12V	Base	Dimensiones
1. JC5	5W	0.416A	G4	A 8 x B 30
2. JC10	10W	0.833A	G4	A 8 x B 30
3. JC20	20W	1.666A	G4	A 8 x B 30
4. JC50	50W	4.166A	GY6.35	A 10 x B 44

Para los cuatro modelos:

- Tensión: 12V
- Frecuencia de operación de 50/60Hz
- Difusor de cristal transparente
- Temperatura de color de 2400 °K
- Ángulo de apertura: 360°
- Flujo luminoso: ?lm
- Factor de potencia: >90
- Vida útil: ? horas
- Protección contra el ambiente: IP20
- Dimensiones en milímetros (mm)



00,000 h



IP20



360°



NOTA:

Requieren de una fuente de poder con salida de 12V no incluida



San Andrés Atoto No.14, Col. Industrial Atoto, C.P.53519 Naucalpan, Estado de México

Horas de vida útil
00,000 h

Protección contra el ambiente
IP20

Ángulo de apertura de luz
360°