

Luminarios especiales para Tracc-RIEL-S (SLIM)

SPOT FIJO

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-6W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-6W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



SPOT FIJO

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-6W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-6W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



SPOT DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



COLGANTE TIPO SPOT

Para tracklight magnético de 48V en color blanco


- Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



COLGANTE TIPO SPOT

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



SPOT DIRIGIBLE

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



SPOT DIRIGIBLE

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



SPOT DIRIGIBLE

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



COLGANTE TIPO GLOBO

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Sffer-6W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Sffer-6W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



COLGANTE TIPO GLOBO

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Sffer-6W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Sffer-6W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-6W	L 7.5 cm W 7.5 cm H 7.5 cm	COB	48 V _m 0.0941 A	0.006 kWh	6 W	360 lm	24°
Tracc-Cylinn-Flat-10W	L 9.5 cm W 9.5 cm H 14 cm	SMD	48 V _m 0.1159 A	0.010 kWh	10 W	450 lm	110°
Tracc-Cylinn-Exten-9w	L 4.4 cm W 4.4 cm H 16 cm	COB	48 V _m 0.1159 A	0.009 kWh	9 W	600 lm	24°
Tracc-Cylinn-Tre-8W	L 12.2 cm W 2.6 cm H 5.5 cm	COB	48 V _m 0.1014 A	0.008 kWh	8 W	360 lm	24°

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-Tube-6W	L 4.7 cm W 3 cm H 30 cm	COB	48 V _m 150 mA	0.006 kWh	6 W	350 lm	24°
Tracc-Sffer-6W	L 15 cm W 15 cm H 32 cm	COB	48 V _m 150 mA	0.006 kWh	6 W	350 lm	200°



SPOT FIJO

Triple para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



SPOT FIJO

Triple para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



Tracc-DRIVER-100W-48V-BN DRIVER

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color blanco

Dimensiones: L 21 cm | W 2.6 cm | H 2.4 cm
Material: Aluminio y plástico
Terminado: Blanco / negro
Uso: Interior
Conmutador de voltaje: 110 - 240 V~ conmutación automática
Enfriamiento: Convección natural
Garantía: 3 años



Tracc-DRIVER-100W-48V-NG DRIVER

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color negro

Alimentación: 110-240 V~ | 60 Hz | 1500-900 mA
Salida: 48 V DC | 100W | 2100 mA
Potencia: 100 W
Termoprotegido: Sí
Índice de protección: IP20
Protección de sobrecarga: 110 - 140 %
Protección de sobretensión: Apagado automático; se restablece al bajar temp.
Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla