



## MLED-3528SMD-127V-10M

Manguera flexible 60 LEDs  
x metro, 2835 SMD, exterior 10 m



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	MLED-3528SMD-127V-10M
<b>Descripción</b>	Manguera flexible 60 LEDs x metro, 2835 SMD, exterior 10 m
<b>Tonalidades</b>	BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)
<b>Dimensiones</b>	10 m   1.1 cm   0.65 cm
<b>Corte</b>	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
<b>LEDs por metro</b>	60 LEDs x m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 25 metros
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Atenuable</b>	Sí
<b>Controlador compatible</b>	N/A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20° C   50° C
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Conector</b>	Accesorios de conexión no incluidos
<b>Protección eléctrica</b>	Fusibles en el accesorio de alimentación
<b>Alimentación</b>	127 V~   60 Hz
<b>Potencia</b>	60 W x 10 m   6 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP65
<b>Índice de reproducción cromática</b>	≥70 IRC
<b>Eficiencia luminosa</b>	BC 41.15 lm/W   LD 39.5 lm/W
<b>Lúmenes</b>	BC 2470 lm   LD 2370 lm
<b>Temperatura de Color</b>	BC 3000 K - 3300 K   LD 6000 K - 7000 K
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	30 000 horas
<b>Tiempo de encendido</b>	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
<b>Accesorios</b>	10 clips + 1 cable de alimentación
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)