

MLED-NEON-10-127V
MLED-NEON-20-127V



MANGUERA FLEXIBLE 72 LEDS POR METRO,
5050 SMD NEON, EXTERIOR, 20 m | 10 m



Longitud: 10 m | 1 cm | 0.2 cm
20 m | 1 cm | 0.2 cm

Corte: Cada 50 cm

LEDs por metro: 72 LEDS

Tipo de LED: 5050 SMD NEON

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 25 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 30,000 horas

Tiempo de encendido: 10 Horas consecutivas con un reposo de 2 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: DIMLED-127V-200W (Emplear uno por manguera, si se realiza crecimiento)

Garantía: 3 años

Conector: 1 Accesorio de conexión incluido

Alimentación: 127 V~ | 60 Hz

Potencia: 100 W x 10 m | 10 W x m
180 W x 20 m | 9 W x m

Índice de protección: IP65

Índice de reproducción cromática: ≥70

Temperatura de trabajo: -20° | 50° C

Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: 2 Tramos de thermofit
+ 1 conector
+ 1 cable de alimentacion

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-NEON-10-127V/BC	Blanco Cálido 2700K ±150K	222.5 lm	22.2 lm/W
MLED-NEON-10-127V/LD	Luz de Día 6500K ±300K	288.28 lm	59.4 lm/W
MLED-NEON-20-127V/BC	Blanco Cálido 2700K ±150K	111.26 lm	22.2 lm/W
MLED-NEON-20-127V/LD	Luz de Día 6500K ±300K	237.5 lm	59.4 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:

BLANCO CÁLIDO 2700K ±150K

LUZ DE DÍA 6500K ±300K

ROJO

VERDE

AZUL

*Colores sobre pedido



ACCESORIOS

*No incluidos

MLED-NEON-1

MLED-NEON-3

MLED-NEON-5

MLED-NEON-6-2PCS

MLED-NEON-7-2PCS

MLED-NEON-8

MLED-NEON-9-5PCS

SE RECOMIENDA:

*No incluido

DIMMER DIMLED-127V-200W

Página 289