

09TLLED2031MV30N

ZUBENE I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	09TLLED2031MV30N
Nombre (s):	Zubene I
Aplicación:	Sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Aluminio / Acero laminado / PMMA
Terminado:	Negro
Pantalla:	Acrílico transparente
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 277 V ~
Consumo de potencia [W]:	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.09 A - 0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	340 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido brillante
Ángulo de apertura [°]:	36 °
IRC:	90
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

11 chips de LED integrados.
Compatible con apagadores inteligentes Tecnolite Connect.



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

