

Toma corriente 2P+T 15A 127V~ grafito Simon 26

REF 2600422-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**PELACABLES NECESARIOS (MM)**

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.7 MMT

ANCHO PRODUCTO

40.1 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

50 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.046 DMQ

PESO NETO

26.883 GRM

PESO BRUTO

26.883 GRM

EAN PRODUCTO

7506207321809

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

135 MMT

ANCHO EMBALAJE

94 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

202 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.563 DMQ

PESO NETO

537.66 KGM

PESO BRUTO

0.538 KGM

EAN EMBALAJE

7506207321878