

ARBOTANTE SOLAR



- ✓ 8 horas continuas de encendido.
- ✓ Se sugiere limpiar el panel cada 3 meses.
- ✓ BATERIA LiFePO4.
- ✓ Se requiere de 6 horas de luz directa sobre el panel para una carga completa.
- ✓ La tecnología CCT permite elegir entre temperaturas de color de 3000 K o 6500 K.
- ✓ Encendido automático al anochecer.

Luminario solar autónomo con sensor de movimiento, fabricada en plástico de alta ingeniería y óptica de policarbonato, recomendado para hogares, pasillos exteriores, fachadas. Se sugiere sea instalado lejos de árboles u objetos que puedan bloquear la luz solar directa en el panel.

Potencias disponibles

CABO




Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
AS-203065	20W	400 lm	20 lm/W	3.7 Vcc 1.2 Ah	5 Vcc 15W	0.47 Kg	3000K 6500K

Características




► Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
AS-203065	160*167*156



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL

► Modo de operación

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	50%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------

1.- Presion corta al boton de encendido

PROGRAMACIÓN
100% - 50%
50% / OFF

2.- Presion larga al boton de encendido

