

## 6LVCLED891MV30N

HAN I

### CARACTERÍSTICA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 6LVCLED891MV30N  |
| Aplicación             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio         |
| Terminado              | Negro            |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V          |
| Consumo de potencia [W] | 6 W                  |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz          |
| Consumo de corriente    | 0.06 A - 0.03 A      |
| Factor de potencia [f.  | 0.9                  |
| Flujo luminoso [lm]     | 400 lm               |
| Temperatura de color    | 3 000 K              |
| Color de luz            | Luz cálida brillante |
| IRC                     | 80                   |
| Temperatura de          | -20 / 40° C          |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037