

Toma corriente 2P+T Schuko P30 16A 127/250V~ grafito Simon 26

REF 2600432-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

ALIMENTACIÓN (V~)

127/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

40.5MMT

ANCHO PRODUCTO

45.5MMT

PROFUNDO PRODUCTO

50MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.092DMQ

PESO NETO

55.7GRM

PESO BRUTO

55.7GRM

EAN PRODUCTO

7506207322790

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88MMT

ANCHO EMBALAJE

124MMT

PROFUNDO EMBALAJE

316MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.448DMQ

PESO NETO

1114KGM

PESO BRUTO

1.114KGM

EAN EMBALAJE

7506207322899