



MLED-5050SMD-127V-10M

Manguera flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, exterior 10 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-5050SMD-127V-10M
Descripción	Manguera flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, exterior 10 m
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día)
Dimensiones	10 m 1.35 cm 0.7cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDs por metro	60 LEDs x m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Sí
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	Accesorios de conexión no incluidos
Protección eléctrica	Fusible en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	100 W x 10 m 10 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	BC ≥ 70 IRC LD ≥ 70 IRC
Eficiencia luminosa	BC 67 lm/W LD 67.2 lm/W
Lúmenes	BC 6700 lm LD 6720 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
Accesorios	10 clips + 1 cable de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)