



IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

MR1116V5WC, MR1110C, MR11FTDC, MR11FTHC y MR11FTIC




Lámparas halógenas MR11 GZ4 con cubierta a 6V y 12V

Ahorra energía

Así funcionan las lámparas halógenas:

El principio de funcionamiento de una lámpara halógena es muy similar al de una lámpara incandescente común. En los dos tipos de lámpara la incandescencia que produce la luz visible se basa en la altísima temperatura de calentamiento que alcanza el filamento.

Al encender la lámpara el filamento de tungsteno se comienza a calentar y al llegar a una temperatura alta el filamento provoca una reacción en forma de vapor de tungsteno. El vapor desprendido, cuando toca la superficie interior del cristal de cuarzo, se combina con el gas halógeno que contiene la cápsula o el tubo en su interior y se convierte en halogenuro de tungsteno. El halogenuro formado tiende fluir en dirección al filamento, donde la alta temperatura que éste presenta lo convierte de nuevo en metal tungsteno. Como resultado, el filamento se reconstruye liberando gas halógeno durante ese proceso, permitiendo que continúe efectuándose el denominado "ciclo del halógeno".



Características de las lámparas:

• Lámparas halógenas MR16 GU5.3 con cubierta a 12V		
• Modelo	Potencia	Amperaje
1. MR1116V5WC	5W	0.833A (a 6V)
2. MR1110C	10W	0.833A (a 12V)
3. MR11FTDC	20W	1.666A (a 12V)
4. MR11FTHC	35W	2.916A (a 12V)
5. MR11FTIC	50W	4.166A (a 12V)


Para los cinco modelos:

- Tensión: 12V
- Frecuencia de operación de 50/60Hz
- Base: GZ4
- Difusor de cristal platinado con cubierta de cristal transparente
- Temperatura de color: de 3000°K
- Ángulo de apertura: 38°
- Flujo luminoso: ?lm
- Factor de potencia: >90
- Vida útil: ? horas
- Protección contra el ambiente: IP20
- Dimensiones en milímetros (mm)



NOTA:


Requieren de una fuente de poder con salida de 12V no incluida



Horas de vida útil
00,000 h



Protección contra el ambiente
IP20



Ángulo de apertura de luz
38°