

5YDLED154MVBTCW

NAOS I SMART

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	5YDLED154MVBTCW
Nombre (s):	Naos I
Aplicación:	Empotrar en Tecno
Material de la carcasa:	Plástico
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]:	5 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.05 A - 0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	350 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	68°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20° / 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 K
Atenuable	Si
Garantía:	1 año
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect



1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*