

MLED-60-IP68-5050

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, sumergible



DESCRIPCIÓN

| | |
|---|--|
| Modelo | MLED-60-IP68-5050 |
| Descripción | Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, sumergible |
| Tonalidades | BC (Blanco cálido) LD (Luz de día) RO (Rojo) VE (Verde) AZ (Azul) |
| Dimensiones | 5 m 1.2 cm 0.45 cm |
| Corte | Cada 5 cm (zona de corte marcada) |
| LED / m | 60 LED/m |
| Tipo de LED | 5050 SMD |
| Crecimiento | Máximo crecimiento en serie 5 metros |
| Uso | Sumergible |
| Atenuable | Si |
| Controlador compatible | N/A |
| Temperatura de trabajo | -20° C 50° C |
| Garantía | 3 años |
| Conector | Conector Plug In |
| Alimentación | 12 V |
| Potencia | 25 W x 5 m 5 W x m |
| Índice de protección | IP68 |
| Índice de reproducción cromática | BC ≥ 70 IRC LD ≥ 70 IRC RO N/A VE N/A AZ N/A |
| Eficiencia luminosa | BC 120 lm/W LD 114 lm/W RO 10 lm/W VE 80 lm/W AZ 27 lm/W |
| Lúmenes | BC 3000 lm LD 2850 lm RO 250 lm VE 2000 lm AZ 675 lm |
| Temperatura de Color | BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7500 K RO N/A BC N/A AZ N/A |
| Ángulo de iluminación | 120° |
| Horas de vida | 30,000 h |
| Accesorios | 10 clips + 2 tapas finales |
| Certificado | NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/I-ANCE) |