

## MLED-NEON-10-127V

Manguera flexible 72 LEDs  
x metro, 5050 SMD NEON, exterior 10 m



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	MLED-NEON-10-127V
<b>Descripción</b>	Manguera flexible 72 LEDs x metro, 5050 SMD NEON, exterior 10 m
<b>Tonalidades</b>	BC Blanco cálido   LD Luz de día   RO Rojo   Ve Verde   AZ Azul
<b>Dimensiones</b>	10 m   1 cm   0.2 cm
<b>Corte</b>	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
<b>LEDS por metro</b>	72 LEDs x m
<b>Tipo de LED</b>	5050 SMD NEON
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 25 metros
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Atenuable</b>	Sí
<b>Controlador compatible</b>	N/A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20° C   50° C
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Conector</b>	1 Accesorio de conexión incluido
<b>Protección eléctrica</b>	Fusibles en el accesorio de alimentación
<b>Alimentación</b>	127 V~   60 Hz
<b>Potencia</b>	100 W x 10 m   10 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP65
<b>Índice de reproducción cromática</b>	BC ≥70 IRC   LD ≥70 IRC   RO N/A   VE N/A   AZ N/A
<b>Eficiencia luminosa</b>	BC 22.2 lm/W   LD 59.4 lm/W   RO 4.9 lm/W VE 20.4 lm/W   AZ 5.2 lm/W
<b>Lúmenes</b>	BC 2225 lm   LD 2375 lm/W   RO 250 lm   VE 1465 lm   AZ 220 lm
<b>Temperatura de Color</b>	BC 2600 K - 2800K   LD 6000 K - 6500 K   RO N/A   VE N/A   AZ N/A
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	30 000 horas
<b>Tiempo de encendido</b>	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
<b>Accesorios</b>	2 tramos de thermofit + 1 conector + 1 cable de alimentación
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)

