

HLED-810/6W/40

ABIYÁN

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	HLED-810/6W/40
Aplicación:	Sobreponer Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Satinado
Pantalla:	Cristal
Índice de protección	54

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	6 W
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente	0.08 A - 0.07 A
Factor de Potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]:	500 lm
Color de luz:	Luz neutra
Ángulo de apertura [°]:	45°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037

