# GRUPO CONSTRULITA tecnolite



## FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / REFLECTOR CON ESTACA / SOBREPONER

### H-725/N

**BILAR I** 

#### **CARACTERÍSTICAS**

H-725/N Modelo: Nombre (s): Bilar I

Aplicación: Reflector con estaca / sobreponer

Material de la carcasa: Fibra de Vidrio

Terminado: Negro Pantalla: Cristal Índice de protección 65

Tipo de Lámpara: PAR-30 (No incluida)

Base: Media (E27)


#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

100 - 240 V Tensión nominal [V~]: Consumo de potencia 50 W (máx) Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz Consumo de Corriente 0.9 A - 0.37 A Factor de Potencia [f. 0.9 Temperatura de 0 / 40° C

	-		റട
-4:	- 71		-

Horas de vida [h]: 15 000 h Atenuable: No Garantía: 1 año Certificación: NOM-064





#### **Observaciones**

No incluye Lámpara Lámpara sugerida PAR30 Led



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México





