

## Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127-220V con embornamiento a tornillo aluminio Simon 25 Plus

REF 25422-33



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

#### ACABADO

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

DIMENSIONES (MM)

37.84mm x 22.31mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

22.2 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

39.3 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

41.2 MMT

#### VOLUMEN PRODUCTO

0.036 DMQ

#### PESO NETO

26 GRM

#### PESO BRUTO

26 GRM

#### EMBALAJE

20

#### ALTO EMBALAJE

45 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

85 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

224 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

0.857 DMQ

PESO NETO

520 KGM

PESO BRUTO

0.52 KGM

EAN EMBALAJE

7506207331556