

Placa con toma corriente Duplex 2P+T grafito Simon26

REF 2600424-068



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa, chasis, placa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VOLTAJE (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**PELACABLES NECESARIOS (MM)**

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2014

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

41.5 MMT

ANCHO PRODUCTO

85 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

120 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.423 DMQ

PESO NETO

82 GRM

PESO BRUTO

96.67 GRM

EAN PRODUCTO

7506207326798

EMBALAJE

9

ALTO EMBALAJE

135 MMT

ANCHO EMBALAJE

94 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

303 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.845 DMQ

PESO NETO

738 KGM

PESO BRUTO

0.816 KGM

EAN EMBALAJE

7506207326804