



## DRIVERLED-24V-100W-IP67-O

Driver

24 V DC, 100 Watts, IP67 uso exterior, proyectos



### DESCRIPCIÓN

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                         | DRIVERLED-24V-100W-IP67-O                                  |
| <b>Descripción</b>                    | Driver<br>24 V DC, 100 Watts, IP67 uso exterior, proyectos |
| <b>Dimensiones</b>                    | 21 cm   7 cm   4 cm                                        |
| <b>Material</b>                       | Aluminio                                                   |
| <b>Terminado</b>                      | Gris                                                       |
| <b>Uso</b>                            | Exterior                                                   |
| <b>Conmutador de voltaje</b>          | 85 - 265 V~ conmutación automática                         |
| <b>Requiere puesta a tierra</b>       | N/A                                                        |
| <b>Enfriamiento</b>                   | Convección natural (ventilador no incluido)                |
| <b>Garantía</b>                       | 3 años                                                     |
| <b>Alimentación</b>                   | 85 - 265 V ~   60 Hz   1.38 - 0.44 A                       |
| <b>Salida</b>                         | 24 V DC   100 W   4.17 A                                   |
| <b>Potencia</b>                       | 100 W                                                      |
| <b>Factor de potencias</b>            | 0.95                                                       |
| <b>Tipo de lámparas</b>               | Tira LED                                                   |
| <b>Clase termica</b>                  | 105                                                        |
| <b>Termoprotegido</b>                 | Si                                                         |
| <b>Índice de protección</b>           | IP67                                                       |
| <b>Protección de sobre carga</b>      | 110 %                                                      |
| <b>Protección de sobretemperatura</b> | N/A                                                        |
| <b>Protección de corto circuito</b>   | Reinicia una vez retirada la falla                         |
| <b>Temperatura de trabajo</b>         | -45° C   45° C                                             |
| <b>Humedad máx. de ambiente</b>       | 10 %   95 %                                                |
| <b>Eficiencia</b>                     | 85 %   91 %                                                |
| <b>Toletancia voltaje de salida</b>   | ± 5 %                                                      |
| <b>Aislamiento</b>                    | Galvánico                                                  |
| <b>Certificado</b>                    | NOM-058-SCFI-2017                                          |