


**ACTL2835CCT120R**

[ 2 700-5 500 K ]




Manguera convencional wire

**TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS****WiFi****LINEA PROFESIONAL****TIRA DE LED NONWIRE™**

<b>Material</b>	Encapsulado TPU
<b>Descripción</b>	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Alimentación</b>	127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)
<b>Potencia</b>	7 W / metro
<b>CRI</b>	80
<b>PCB</b>	2 oz
<b>Flujo Luminoso / m</b>	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.


**7**  
W  
x metro


  
127

**IP**  
**65**
**2 700 K**  
**5 500 K**  
Color de luz


  
atenuable

**FL**  
**4-6**  
lúmenes  
x LED

**CRI**  
**80**
**2-3**  
step  
**MACADAM**
**IES**  
Archivo  
Fotométrico

**NOM**
