

ALL IN TWO



- ✓ Se sugiere limpiar el panel cada 3 meses.
- ✓ Se requiere de 6 horas de luz directa sobre el panel, para una carga completa.
- ✓ Batería LiFePO4.
- ✓ Encendido automático al anochecer.
- ✓ Altura recomendada de instalación: STLSA12-200650 - 7 m a 9 m de altura.

Luminaria solar autónoma para uso exterior, fabricados en aluminio con pintura electrostática gris y pantalla de policarbonato. Recomendado para condominios, estacionamientos, centros comerciales. Se sugiere sea instalado lejos de árboles u objetos que puedan bloquear la luz solar directa en el panel.

Potencias disponibles



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Chip LED	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
STLSA12-200650	200W	8000 lm	40 lm/W	104/5054	6.4 Vcc 12 Ah	9 Vcc 25W	4.50 Kg	6500K

Características

Tecnología LED

Materiales Aluminio & Policarbonato

Curva IV

Tiempo de vida 24,000 horas

GARANTÍA 3 años

Horas continuas máximas 12

IP 65

Ra > 70

Temperatura de operación -20°C a 50°C

Funcionamiento



HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	50%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------

Nota: Antes de encender, es necesario cargar las baterías (conectadas al Panel Solar) con luz solar directa durante 24 horas antes de ponerlo en marcha. En días nublados, se recomienda seguir el mismo proceso para garantizar un funcionamiento adecuado.

► Dimensiones

Panel solar

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
STLSA12-200650	210*520*90





ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

Panel solar

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
STLSA12-200650	530*350*20



ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

► Curva fotométrica - CDL Polar

STLSAI2-200650

