

Hoja de datos de producto

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, con casquillo de 4-pin 2G11 para funcionamiento ECE/CCG

- Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria



- Muy económico Extraordinario flujo luminoso Extraordinaria eficacia luminosa Larga vida útil Menos de la mitad de largas que las lámparas fluorescentes tubulares Mantenimiento mejorado
- Características del producto Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta Base plug-in 2G11 de casquillo simple de cuatro pines Regulable (1...100 % con QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM) Índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80 Vida útil media: 20.000 h (con QUICKTRONIC) Funciona con tensión de batería, solar y tensión alterna, con el equipo de conexión electrónico adecuado También disponible en azul Beneficios del producto Muy económico Extraordinario flujo luminoso Extraordinaria eficacia luminosa Larga vida útil Menos de la mitad de largas que las lámparas fluorescentes tubulares Mantenimiento mejorado Áreas de aplicación Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria Equipamiento / Accesorios Apto para equipos de control y arrancadores estándar Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos y convencionales Referencias / links Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite "www.ledvance.com/system-guarantee"



Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	55,00 W
Tensión nominal	101 V
Potencia nominal	55,00 W
Corriente nominal	0,55 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	4320 lm
Tono de luz (denominación)	LUMILUX Cool White
Flujo luminoso a 25 °C	4800 lm
Flujo luminoso	4320 lm
Temperatura de color	4000 K
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.9
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.88
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.85
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.84
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h	0.81
Factor manten. lumen lámpara 20.000 h	0,80
Luminancia	3,2 cd/cm²
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	4320 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Dimensiones y peso



Diámetro	17,5 mm
Longitud total	538,0 mm

Hoja de datos de producto

Diámetro del tubo	17,5 mm
Largo	538,0 mm
Longitud según norma IEC	535 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	533,00 mm
Ampolla exterior	T16
Peso del producto	120,50 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-5...+40 °C
--------------------------------	-------------

Duración de vida

Vida útil lámpara	20000 h
Vida útil	13000 h ¹⁾
Duración	20000 h ¹⁾
Vida útil nominal lámpara	20000 h

¹⁾ ECE con arranque en caliente

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	2G11
Contenido mercurio	5,0 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Solo funciona con ECE

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	58 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533
Referencia para pedido	DULUX L 55W/840

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300295879

Hoja de datos de producto


Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Equipamiento / Accesorios

- Apto para equipos de control y arrancadores estándar
- Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos y convencionales



SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC



SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300295879	DULUX L 55 W/840 2G11	Embalaje de envío 10 Piezas Estuche de cartón	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm ³	1663.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Hoja de datos de producto

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, con casquillo de 4-pin 2G11 para funcionamiento ECE/CCG

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 35 °C	Número de fuentes de luz
DULUX L 55 W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	0.59 A	122.00 W	4800 lm	2
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.53 A	119.00 W	4800 lm	2
	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	0.51 A	116.00 W	4800 lm	2
	QTP-FC 1x55	4008321537041	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.24 A	50.00 W	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.48 A	110.00 W	4800 lm	2