

LED 5050 SMD
EXTERIOR/INTERIOR
16.11 lm/LED (en 3000°K)
13.1 lm/LED (en 6500°K)

MLED-5050SMD-127V
NUEVO

LED ATENUABLE

MANGUERA PLANA
DE LED 5050 SMD
127V IP65 25M



MÁXIMO CRECIMIENTO
50 metros de manguera

Producto	Fuente de luz	IP	Sumergible	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Voltaje de operación	Potencia máxima	LED/m	Lúmens/LED	Lúmens/m	Ángulo	Requiere driver	Vida promedio	Corte	Creimiento máximo	Accesorios y conectores	Observaciones
MLED-5050SMD-127V/BC	LED 5050 SMD	IP65	No	Long. 25m, ancho 1.4cm	Exterior/Interior	Blanco cálido [3000°K ± 300°K]	127 Vcd	15 W/m 375 W/25m	60	16.11 lm	966.6 lm	120°	No	35,000 horas	Cada metro	50 m	Ver p. 41	El cable alimentador es indispensable
MLED-5050SMD-127V/LD	LED 5050 SMD	IP65	No	Long. 25m, ancho 1.4cm	Exterior/interior	Luz de día [6500°K ± 300°K]	127 Vcd	15 W/m 375 W/25m	60	13.10 lm	786 lm	120°	No	35,000 horas	Cada metro	50 m	Ver p. 41	Para indicaciones de corte, ver p. 74

AISLAMIENTO PARA MANGUERAS IP65



Es necesario aislar con silicona y cinta termocontacto las uniones entre cortes y/o acoplamientos, para evitar filtración de agua.



MLED-5050SMD-127V



Manguera plana de LED 5050 SMD 2 hilos

LUTRON

Atenuable con DVCL-153P-WH (máx. 150W)
Atenuador analógico

Atenuable con MSCL-OP153M-WH-S (máx. 150W)
Atenuador electrónico con sensor

Atenuable con MRF2-6CL-WH (máx. 150W)
Atenuador controlable con sensores y remotos inalámbricos

Atenua este producto con Lutron® (ver p. 54-55)

CONECTORES | Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior.



NUEVO
MLED-1-5050SMD



NUEVO
MLED-2-5050SMD



NUEVO
MLED-3-5050SMD



NUEVO
MLED-5-5050SMD



NUEVO
MLED-6-5050SMD

Accesorio para MLED-5050SMD-127V	Descripción	Uso
MLED-1-5050SMD	Cable con clavija para manguera de LED 5050 SMD	MLED-5050SMD-127V
MLED-2-5050SMD	Conector esquina 25cm para manguera de LED 5050 SMD	MLED-5050SMD-127V
MLED-3-5050SMD	Conector medio para manguera de LED 5050 SMD	MLED-5050SMD-127V
MLED-5-5050SMD	Clip plástico de montaje para manguera de LED 5050 SMD	MLED-5050SMD-127V
MLED-6-5050SMD	Tapa fin plástica para manguera de LED 5050 SMD	MLED-5050SMD-127V