

# Ficha de producto



## LIVINGLIGHT BTICINO

Placa embellecedora Livinglight de colorA ntracita - 3 módulos

REF. LNA4803AR | EAN. 8005543423905

La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

### Características del producto

- Forma y función combinadas en un aspecto perfecto.
- Optimo para 3 interruptores, pulsadores o enchufes de la serie LIVINGLIGHT.
- Instalación horizontal o vertical.
- 3 diseños de marco embellecedor: redondo, cuadrado y AIR, todo perfectamente intercambiable.
- Montaje horizontal o verticalNeutral (tecnopolímeros)

### Descripción

3 módulos Neutros - Antracita -A asociar con: - soportes Bticino a tornillos ref. LN4703 - cajas de empotrar Bticino para tabique hueco ref.PB503 - cajas de empotrar Bticino para albañilería ref. 503E.

## Características técnicas

Número de unidades	1	Color	Antracita
Dirección de montaje	Horizontal	Número RAL (similar)	7016
Número de unidades horizontales	1	Transparente	No
Número de unidades verticales	1	Con tapa abatible	No
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)	3	Clase de protección (IP)	Otros
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)	1	Resistencia al impacto	IK00
Con bastidor de montaje	No	Tipo de fijación	Bloquear en posición
Montaje empotrado	Si	Anchura	120 mm
Apto para conducto bajo el suelo	No	Altura	86 mm
Apto para conducto de instalación de dispositivo	No	Profundidad	9.2 mm
		Altura de la instalación	0 mm

Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Especie de madera en latín	No aplicable
Certificación de la madera (lista)	No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera	No aplicable

## Documentación

---

### Documentación Técnica

-  IDP001511\_01-EN.pdf | PDF (2.07Mo)

### Certificados

-  LGRP-00164-V02.01-EN.pdf | PDF (1Mo)
-  LGRP-00165-V02.01-EN.pdf | PDF (0.82Mo)
-  Decl. UE RED-A 4401 A | (0.43Mo)
-  Decl. UE RED-A 4397 A | (0.43Mo)
-  OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)
-  LGRP-01520-V01.01-EN.pdf | PDF (0.75Mo)
-  LGRP-01532-V01.01-EN.pdf | PDF (0.87Mo)
-  Decl. UE RED-A 4405 A | (0.43Mo)
-  LGRP-01545-V01.01-EN.pdf | PDF (0.74Mo)
-  LGRP-01549-V01.01-EN.pdf | PDF (0.85Mo)
-  AENOR-030/002305 | (0.64Mo)
-  LGRP-00195-V02.01-EN.pdf | PDF (0.9Mo)
-  Decl. UE RED-A 4409 A | (0.43Mo)