# GRUPO CONSTRULITA tecnolite



# FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / SOBREPONER EN MURO CON BRAZO FLEXIBLE

# 10TLLED2045MV30B

NIKA I

#### **CARACTERÍSTICAS**

Modelo: 10TLLED2045MV30B

Nika I Nombre (s)

Aplicación: Luminario para lectura / cortesía

Material de la carcasa: Aluminio Terminado: Blanco Material de la pantalla:: PC opalino

Índice de protección [IP]: 20

IK 05

Tipo de Lámpara: Integrado LED

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

100 V~ - 240 V~ Tensión nominal [V~]:

7 W / 2.5 W Consumo de potencia [W]: Frecuencia Nominal [Hz]: 50 - 60 Hz

Consumo de Corriente [A]: 0.1 A - 0.04 A

Factor de Potencia [f.p.]: 0.5 Flujo luminoso [lm]: 140 lm Temperatura de color [K]: 3 000 K

Color de luz: Blanco suave cálido

Ángulo de apertura [°]: 24° IRC: 80

Temperatura de operación: -20 - 40 °C

#### **BENEFICIOS**

Horas de vida [h]: 15 000 h No

Atenuable: Garantía: 5 años

### **Observaciones**

2 interruptores para gestionar por independiente cada fuente

Los luminarios de lectura también son una excelente fuente de iluminación de acento para muebles y adornos.



GARANTÍA

217mm

100mm

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México









30mm

