

# LUMINARIA LED DE CALLE SOLAR 3800 LÚMENES CON PANEL EXTERNO

ASL-003

01 ABRIL 2024



## ESPECIFICACIONES



LUMINARIA C/PANEL SOLAR



PANEL MONOCRISTALINO



5V 40Wp / 670x350x25mm



\*Equivalencia 300W



3.2V 40000mAh LifePO4



TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS



3,800 LM



DÍAS NUBLADOS: 3 DÍAS



APERTURA: 120°x100°



6500K BLANCO FRÍO



IRC - REND. COLOR > 70



SMD2835 Lumiled



532x240x69mm



PESO: 3.2kg.



ALUMINIO GRIS



ATENUABLE: SI



OPERACIÓN: -10 A 40°C



IP65


VIDA ÚTIL LED: 40,000



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

\*Altura máxima recomendada 5m.

\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Línea Solar

BF



Lámpara solar LED suburbana para alumbrado público. Mientras el luminario reciba luz solar durante algún tiempo, entra en modo de recarga de batería, la luminaria se cargará para funcionar largas horas de manera automática cuando no hay luz.

