

MLED-3528SMD-127V

Manguera flexible 60 LEDs
x metro, 2835 SMD, exterior 25 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-3528SMD-127V
Descripción	Manguera flexible 60 LEDs x metro, 2835 SMD, exterior 25 m
Tonalidad	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día)
Dimensiones	25 m 1.1 cm 0.65 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDS por metro	60 LEDs x m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	1 Accesorio de conexión incluido
Protección eléctrica	Fusibles en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	150 W x 25 m 6 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	≥ 70 IRC
Eficiencia lumínosa	BC 41.15 lm/W LD 39.5 lm/W
Lúmenes	BC 6175 lm LD 5925 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Accesorios	25 clips + 1 conector + 2 cables de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/I-ANCE)