

40BKLED40MVB

ACRUX

CARACTERÍSTICA


| | |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s) | 40BKLED40MVB |
| Aplicación | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa | Lámina de acero |
| Terminado | Blanco |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 240 V |
| Consumo de potencia [W] | 40 W |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de corriente | 0.40 A - 0.16 A |
| Factor de potencia [f. | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm] | 3800 lm |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Color de luz | Luz neutra |
| IRC | 80 |
| Temperatura de | -20 / 45° C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000 h |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | NOM-003 |



Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México