



DRIVERLED-12V-25W-PR-S

Driver
12 V DC, 25 Watts, IP20 uso interior, proyectos



DESCRIPCIÓN

Modelo	DRIVERLED-12V-25W-PR-S
Descripción	Driver 12 V DC, 25 Watts, IP20 uso interior, proyectos
Dimensiones	8.6 cm 5.9 cm 3.3 cm
Material	Aluminio
Terminado	Satinado
Uso	Interior
Conmutador de voltaje	100 - 277 V~ conmutación automática
Requiere puesta a tierra	Puesta a tierra necesaria
Enfriamiento	Convección natural (ventilador no incluido)
Garantía	3 años
Alimentación	100 - 277 V~ 60 Hz 0.48 - 0.24 A
Salida	12 V DC 25 W 2 A
Potencia	25 W
Factor de potencia	0.5
Tipo de lámpara	Tira LED
Clase térmica	Clase F
Termoprotegido	No
Índice de protección	IP20
Protección sobrecarga	105 % - 150%
Protección de sobretensión	N/A
Protección de corto circuito	Reinicia una vez retirada la falla
Temperatura de trabajo	-10° C 40° C
Humedad máx. de ambiente	90% RH
Eficiencia	81%
Tolerancia voltaje de salida	±2.5%
Aislamiento	Clase F
Certificado	NOM-058-SCFI-2017